

Tänk på detta när du vill byta köksfläkt

Om du vill byta köksfläkt behöver du tänka på detta. Det är upp till oss medlemmar själva att byta köksfläkt och att se till att den blir rätt injusterad. Det viktiga är att den nya köksfläkten fungerar på samma sätt som de som installerades när lägenheterna byggdes. För att göra det finns det två sätt:

- Installera en fläkt tillverkad av Franke som är av typen Alliance Lägenhet.
- Installera en fläkt av en ett annat märke eller typ tillsammans med ett SIRRUS Automatspjäll.

Det är bara dessa två metoder som passar in i husens mekaniska ventilationssystem. Alla andra sätt kommer att påverka ventilationssystemet i hela huset i form av för högt flöde, vilket leder till högre energiförbrukning, undertryck, dragiga lägenheter och kanske också dålig lukt.

I spisfläkten finns det ett spjäll på vilket det går att justera frånluftens grundflöde, det vill säga det flöde som inte är forcerat, till cirka 10 L/s. Önskat forceringsflöde är cirka 40-60 L/s. Vid matlagning startas det forcerade flödet genom att spjället öppnar och fläkten startar.

När det gäller fläktar från Franke är dessa saker bra att tänka på:

- - Det finns många modeller i olika prisklasser att välja på.
- - En köksfläkt av typen Alliance Lägenhet kan vara med eller utan motor.
- - Här är en länk till köksfläktar från Franke. Märk att inte alla köksfläktar är av typen Alliance Lägenhet. <https://www.franke.com/se/sv/home-solutions/produkter/koksfaaktar.html>

Vid byte av spisfläkt ska nedanstående krav vara uppfyllda:

- Spisfläkten ska ha möjlighet till injustering av grundflödet till 10 L/s och ha ett forceringsflöde.
- För att underlätta obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska luftflödet gå att mäta och mätpunkterna ska vara lätt åtkomliga.
- Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att luftflödet blir injusterat.
- Fläktkåpan ska vara försedd med fettfilter.
- För att imkanalen (frånluftkanalen) ska gå att inspektera och att rensa ska den vara lätt åtkomlig och den ska även gå att demontera utan att använda verktyg.